

Omschrijving
Afm. in cm
Kw/V/gas Kw.
Prijs


| | | | | |
|----------------|-----------------------|-----------|--------------|----------------|
| EME5232 | 5 x GN 2/3 | 60x70x63 | 3,3/230 | 2.649,- |
| EME52 | 5 x GN 1/1 - 60 x 40 | 87x75x66 | 6,3/400 | 3.055,- |
| EME72 | 7 x GN 1/1 - 60 x 40 | 87x73x82 | 9,6/400 | 3.963,- |
| EME102 | 10 x GN 1/1 - 60 x 40 | 87x75x102 | 12,6/400 | 4.442,- |
| Gasuitvoering: | | | | |
| EMG52 | 5 x GN 1/1 - 60 x 40 | 87x79x72 | 0,4/230/9,5 | 4.719,- |
| EMG72 | 7 x GN 1/1 - 60 x 40 | 87x79x82 | 0,8/230/16,5 | 5.114,- |
| EMG102 | 10 x GN 1/1 - 60 x 40 | 87x79x108 | 0,8/230/19 | 5.876,- |

Deze ovens hebben een RVS gelaste bakruimte met afgeronde hoeken voor een eenvoudige reiniging. Uitneembare bakplaatgeleiders zijn voorzien van een tussenruimte van 74 mm tussen de platen en ook voor de 60 x 40 platen. De ovendeuren hebben een dubbele glasuitvoering welke geen condensatie heeft en eenvoudig te reinigen is. De deursluiting heeft een 'haaksluiting' met een stevige kunststof greep. De silicone afdichting zorgt voor uitstekende afdichting van de bakruimte. Onder de deur een afneembare opvangbak van condens e.d.. De temperatuur is thermostatisch instelbaar tot maximaal 280°C. De motor is uitgevoerd met een omschakelaar voor een gelijkmatig bak resultaat. De ovens zijn uitgevoerd met binnenverlichting, elektrische tijd klok 120 min. met continustand en stelpoten. De prijzen zijn exclusief platen en/of roosters en onderstellen.


Silicone ovendeurrubber

ruit apart te openen

dubbele glasuitvoering


Alle teksten zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen alleen met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden gebruikt.